DÉMONSTRATION - DOSSIER FICTIF

TON PLAN DE SETUP.

Dossier demodemo • Version 1 • Recommandations du 09/10/2026 • Export du 09/10/2026

Analyse automatisée par IA, sans examen humain individuel. Les recommandations sont datées ; aucun suivi continu des prix ou des stocks.

Ce projet fictif vise un live face caméra depuis un bureau. La priorité est une voix proche et intelligible, une image stable et une lumière régulière. Le plan conserve un budget disponible pour les imprévus.

Tes premières actions

1. Confirmer les caractéristiques du poste et les ports disponibles.

2. Tester le placement avant de commander.

3. Vérifier le panier réel, puis enregistrer un essai complet.

Compromis retenus

- Le plan vise 1080p30, sans ambition de production 4K.

- La stabilité réelle de la machine et du réseau reste à tester.

Budget de ton projet

Enveloppe matériel confirmée : 1 000,00 €. Le diagnostic est distinct du matériel. Aucun achat n'est effectué pour toi.

Référence et rôle	Qté / déjà détenu	À acheter	Estimation
RØDE NT-USB Mini Voix et écoute sans latence Câble USB-C vers USB-A et pied de bureau	1 / 0	1	120,00 €

Référence et rôle	Qté / déjà détenu	À acheter	Estimation
Casque filaire fermé · jack stéréo 3,5 mm Contrôle du son Caractéristiques et variante à confirmer	1 / 0	1	40,00 €
Logitech C920e · 960-001401 Image face caméra 1080p30 Câble USB-A attaché, pince écran	1 / 0	1	100,00 €
Logitech Litra Glow Éclairage de proximité Support écran et câble ; alimentation USB 5 V 1 A à prévoir	1 / 0	1	80,00 €
Adaptateur secteur USB-A régulé · 5 V ≥ 1 A · prise française Alimentation indépendante de la lumière Caractéristiques et variante à confirmer	1 / 0	1	15,00 €
Câble Ethernet Cat 6 RJ45 · 3 m Liaison réseau filaire Caractéristiques et variante à confirmer	1 / 0	1	15,00 €

Provision de livraison : 30,00 €. Total estimatif : 400,00 €. Marge : 600,00 €. Récurrent prévu : 0,00 €/mois hors Internet et abonnements de plateforme.

Estimations indépendantes, pas de prix marchand garanti. Vérifie variante exacte, taxes, accessoires et total livré. Si un élément obligatoire manque ou si le total dépasse ton budget, suspends la commande et demande une rectification. Aucun modèle voisin ne remplace automatiquement la référence retenue.

Ta liste de commandes

Les statuts ci-dessous sont ceux enregistrés au moment de cet export. Modifier une priorité ne retire pas un composant indispensable. Retrouve la liste actualisée dans ton espace privé.

Article / quantité à acheter	Priorité	Avancement
RØDE NT-USB Mini Quantité : 1	Indispensable au plan	À commander
Casque filaire fermé · jack stéréo 3,5 mm Quantité : 1	Indispensable au plan	À commander

Article / quantité à acheter	Priorité	Avancement
Logitech C920e · 960-001401 Quantité : 1	Indispensable au plan	À commander
Logitech Litra Glow Quantité : 1	Indispensable au plan	À commander
Adaptateur secteur USB-A régulé · 5 V ≥ 1 A · prise française Quantité : 1	Indispensable au plan	À commander
Câble Ethernet Cat 6 RJ45 · 3 m Quantité : 1	Indispensable au plan	À commander

Fiches et critères d'achat :

RØDE NT-USB Mini

Casque filaire fermé · jack stéréo 3,5 mm

Logitech C920e · 960-001401

Logitech Litra Glow

Adaptateur secteur USB-A régulé · 5 V ≥ 1 A · prise française

Câble Ethernet Cat 6 RJ45 · 3 m

Ces liens ouvrent nos fiches publiques de matériel, sans exposer ton dossier. Certaines fiches proposent des liens rémunérés vers un vendeur ; aucun achat affilié n'est obligatoire. L'export ne contient aucun lien spécial Amazon.

Schéma de branchement

Chaque flèche provient du graphe de connexions du plan validé. Le sens Ethernet est bidirectionnel. Les conditions et essais ci-après restent indispensables.

RØDE NT-USB Mini
usb

→

Dell OptiPlex 7090
a1

USB-C vers USB-A fourni · usb-audio · conditionnel

RØDE NT-USB Mini headphones	→	Casque in

Jack stéréo 3,5 mm • audio • conditionnel

C920e usb	→	Dell OptiPlex 7090 a2

USB-A attaché • uvc • conditionnel

Alimentation lumière 5 V ≥ 1 A out	→	Litra Glow in

Câble USB-A vers USB-C de la lumière • power • conditionnel

Box / routeur • port à confirmer lan	↔	Dell OptiPlex 7090 ethernet

RJ45 Cat 6 • 3 m • liaison bidirectionnelle • ethernet • conditionnel

Conditions de fonctionnement

- La machine doit réussir les essais OBS avec toutes les scènes ; les prérequis ne garantissent pas les performances.

- Les quantités et câbles inclus doivent être confirmés dans la variante réellement vendue avant achat.

- Litra Glow sur adaptateur 5 V ≥ 1 A avec réglage manuel ; luminosité à tester. Ne pas promettre la luminosité maximale hors port USB recommandé.

- Réseau déclaré disponible par le client : confirmer un port RJ45 libre sur la box et mesurer le parcours avant achat. Le câble estimé couvre 3 m maximum ; au-delà, demander une rectification avant de commander.

Implantation et ordre de montage

1. Photographier les étiquettes et confirmer chaque variante. Préserver un état fonctionnel avant modification.

2. Pièce déclarée 3 × 4 m : placer la caméra à hauteur des yeux, éviter une fenêtre derrière le sujet ; l'échelle de la photo n'est pas une mesure.

3. Placer le micro près de la bouche hors cadre, réduire les surfaces réverbérantes et le bruit à la source. Faire un essai de niveau sans saturation.

4. Brancher chaque appareil séparément, puis la chaîne entière. Installer uniquement les pilotes et logiciels du fabricant si nécessaires.

5. OBS : lancer l'assistant de configuration automatique ; point de départ 1920 × 1080 à 30 images/s si les essais le permettent, audio 48 kHz. Vérifier la version installée et les limites de la plateforme.

6. Créer une scène principale et une scène de secours. Vérifier cadrage vertical/horizontal et droits de diffusion dans le compte, sans partager la clé de stream.

Tests avant diffusion et secours

1. Image nette, exposition stable et aucune information HDMI incrustée.

2. Voix audible au casque, pas de saturation ni de double entrée sonore.

3. Clap enregistré : vérifier la synchronisation lèvres/voix et ajuster seulement après mesure.

4. Essai continu de 60 minutes au moins dans les conditions prévues ; pour une émission plus longue, tester sa durée réelle. Surveiller chaleur, charge, images perdues, disque et réseau.

5. Vérifier le fichier enregistré, pas seulement l'aperçu.

6. Secours : scène fixe et son seul ; conserver l'enregistrement local si la connexion tombe.

Explications adaptées

- Le microphone et la webcam utilisent deux ports USB-A distincts. La lumière reçoit une alimentation indépendante pour préserver les ports de données.

- Le casque permet de contrôler la voix au plus près de la source et de repérer un double routage sonore.

Observations à confirmer

- Aucune photo client n'est utilisée dans cet exemple.

Questions aux fournisseurs et techniciens

- La variante vendue contient-elle les câbles et supports indiqués ?

- Le total livré reste-t-il sous l'enveloppe ?

Évolution

- Commencer par les réglages et le placement gratuits.

- Ne pas engager le budget restant automatiquement : acheter seulement après les essais.

- Ajouter un second angle après avoir pris en main la réalisation.

Documenté : fait lié à une source fabricant. Conditionnel : soumis aux variantes, informations déclarées et essais. Non confirmé : information manquante, sans recommandation d'achat correspondante.

Pour installer et prendre en main

Depuis le même dossier, demande un conseil humain, une installation à distance ou une intervention par Steeve en France métropolitaine et en Europe. Le périmètre, la durée, le prix et la disponibilité sont confirmés au devis. Ces prestations ne sont pas incluses dans les 89 €.

Sur place : départ de Paris. Le devis distingue préparation, intervention, temps de déplacement, transport aller-retour, péages, stationnement et hébergement éventuel. Aucun tarif kilométrique ni rendez-vous n'est confirmé automatiquement.

Retrouver mon dossier privé

Aucune certification électrique, structurelle ou acoustique, maîtrise d'œuvre, garantie de revenus, d'accès à une plateforme ou d'absence d'incident. Un grand projet reçoit une orientation, pas un dossier d'exécution certifié.